



HYFLEX 35/35P



- Hyflex 35 - высокопрочный гибкий подъемный канат.
- Максимальная устойчивость к вращению, проверенная на внутреннем механизме затяжки.
- Подходит для использования в простых и составных системах подъема.
- Конструкция параллельной свивки предлагает максимальную устойчивость к износу.
- Образец каната из каждой производственной партии проверен на разрушение для подтверждения соответствия значениям разрывной нагрузки каталога.
- Дополнительная пластиковая пропитка (P) означает полную пластиковую пропитку Стального Сердечника.
- Полностью смазан при производстве.



Hyflex 35



Hyflex 35P

Стандартные характеристики Hyflex 35		
Конструкция	35x7(16x7:6x7+6x7-6x7-1x7)	
Уплотненный	Да	Нет
		◆
Степень прочности Н/мм ²	1960	2160
	◆	◆
Покрытие	Оцинкованное	Не оцинкованное
		◆
Направление укладки	Правая свивка	Левая свивка
	◆	◆
Способ укладки	Обычный	Односторонняя свивка
	◆	◆
Средний коэффициент заполнения (%)	63.5	
Значение поворота при 20% разрывной нагрузки/свивки каната	0.2	
Номинальная длина свивки каната (NRD = номинальный диаметр каната)	6.0 x NRD	
Критерии отбраковки	См. ISO 4309:1990	

Стандартное применение

ПОДВИЖНЫЙ ОБЪЕКТ



ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК

БАШНЯ



ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОРСКАЯ ОПОРА



ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК
ПОДЪЕМНЫЙ ГОРДЕНЬ

ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК ■
ПОДЪЕМНЫЙ ГОРДЕНЬ ■

НОМ. ДИАМ. КАНАТА, мм	НОМ. ДИАМ. КАНАТА, дюймы	ПРИМ.* МАССА кг/100м	МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА С И БЕЗ ОЦИНКОВАННОГО ПОКРЫТИЯ			
			МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонны	кН	тонны
10		44.8	76	7.7	86.5	8.8
11		54.2	91	9.3	104.0	10.6
12		64.5	107	10.9	125.0	12.7
	1/2	72.0	123	12.5	137.0	14.0
13		76.0	128	13.0	146.0	14.9
14		88.0	148	15.1	168.0	17.1
16	5/8	115.0	194	19.8	221.0	22.5
18		145.0	242	24.7	277.0	28.2
19	3/4	162.0	277	28.2	312.0	31.8
20		179.0	301	30.7	337.0	34.4
21		198.0	335	34.1	370.0	37.7
22		217.0	370	37.7	412.0	42.0
	7/8	221.0	376	38.3	418.0	42.6
24		258.0	441	45.0	498.0	50.8
	1	289.0	491	50.1	546.0	55.7
26		303.0	517	52.7	581.0	59.2
28		351.0	599	61.1	681.0	69.4
	1-1/8	366.0	621	63.3	704.0	71.8
30		403.0	679	69.2	775.0	79.0
32	1-1/4	459.0	769	78.4	865.0	88.2
35	1-3/8	549.0	945	96.3	1044.0	106.0
36		581.0	983	100.0	1085.0	111.0
38	1-1/2	647.0	1078	110.0	1205.0	123.0
40		717.0	1202	123.0	1335.0	136.0
42		790.0	1227	125.0		
44		867.0	1347	137.0		
	1-3/4	885.0	1375	140.0		
46		948.0	1472	150.0		
48		1032.0	1603	163.0		
50		1120.0	1740	177.0		
	2	1156.0	1796	183.0		
52		1211.0	1881	192.0		

* Масса на единицу длины HYFLEX 35P увеличивается примерно на 3%

Примечание: • HYFLEX 35P доступен по специальному запросу и при предварительном подтверждении.

• Размеры канатов и разрывная нагрузка, не указанные в стандартной таблице, могут быть доступны по запросу и при предварительном подтверждении.